



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
Ibiporã - PR CEP: 86200-000

Fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10



FICHA TÉCNICA

Revisão: março de 2021

IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO

Descrição:	Produto apresenta alto desempenho e boa resistência mecânica às intempéries. Quando curado, seu filme forma uma película elástica de alta resistência física que acompanham o movimento de dilatação e de retração das superfícies.	
Indicação:	Indicado para selar e Impermeabilizar reboco, bloco cerâmicos não vitrificados, calhas de concreto e zinco, marquises, lajes de fibrocimento, massa acrílica, telhas de zinco, telhas cerâmicas, telhas fibrocimentos, vigas baldrames, paredes de alvenarias novas e paredes de alvenarias com microfissuras e/ou mapeamentos.	
Cores:	Produzida somente na cor branca.	
Referência Normativa:	Classificado conforme NBR 11702:2019 Tipo 4.5.16	

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

Reboco Novo:	Lixar e escovar a superfície para retirar os resíduos de reboco. Aguardar no mínimo 30 dias de cura e aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.
Demais superfícies:	Em superfícies com manchas de gordura, graxa, partes mofadas ou reboco fraco e pequenas superfícies soltas, deve-se remover o máximo possível dos resíduos finos com espátulas ou escovas. Lavar, enxaguar e aguardar a secagem total. Aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.
Repinturas:	Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho. O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar 4 horas para secagem ao toque e 12 horas para completa secagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Composição:	Água, emulsão acrílica-estirenada, cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.
Toxidade:	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.uirapurutelhacor.com.br
Embalagem:	3,6kg e 18kg
Prazo validade:	Embalagem fechada - 24 meses

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

superfícies	Diluição / Ferramentas			Embalagem / Rendimento (M ² / demão)	Nº de demão / Secagem	Observações
	DEMÃOS	ROLO	TRINCHA			
LAJES E MARQUISES	1ª	10% água	10% água	galão 3,6 kg : 12 até 15 m ² balde 18 kg: 60 até 75 m ²	3 a 5 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos	Rodapés, deverá subir 20 cm acima do chão com encaixe para embutir o impermeabilizante emborrachado Telhacor®
	2ª	PURA	PURA			
	DEMAIS	PURA	PURA			
PAREDES COM MICROFISSURAS OU MAPEAMENTOS	1ª	20% água	20% água	galão 3,6 kg : 12 até 15 m ² balde 18 kg: 60 até 75 m ²	3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos	72 horas para cura completa
	2ª	10% água	10% água			
	3ª	PURA	PURA			
PAREDES NOVAS	ROLO lã de pelo baixo		TRINCHA cerdas macias	galão 3,6 kg: 25 até 36 m ² balde 18 kg: 115 a 160 m ²	2 a 3 demão com intervalo de 4 horas entre demãos.	
	de 10% de água		de 10% de água			
DEMAIS SUPERFÍCIES	ROLO		TRINCHA	galão 3,6 kg: 25 até 36 m ² balde 18 kg: 115 a 160 m ²	3 a 4 demão com intervalo de 4 horas entre demão.	
	de 10 a 20% de água		de 10 a 20% de água			

OBSERVAÇÕES:

Rendimento: Variável de acordo com a irregularidade, absorção da superfície, espessuras, métodos, técnica e condições de aplicação que não estão no controle do fabricante.

Diluição: Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

Aplicação:

- 1) Não aplicar em tijolos de vidro, bloco cerâmico vitrificado e bloco de silício calcário.
- 2) Paredes com brilho, deve se eliminar por completo o brilho, evitando deslocamento da tinta.
- 3) Sobre massa corrida, eliminar o pó e aplicar uma demão de fundo preparador de parede TELHACOR®.
- 4) Reboco novo (depois de 28 dias), aplicar uma demão de fundo preparador de parede TELHACOR®.

DICAS IMPORTANTE

- Não aplicar em dia chuvosos e com umidade relativa acima de 90%
- Não aplicar em superfícies muito frias ou muito quentes.
- Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija o problema para não provocar deslocamento.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Paredes com caiação aplicar fundo preparador de parede TELHACOR®.
- Não aplicar sobre superfícies siliconadas em geral e sobre qualquer outro revestimento.

GARANTIA

O desempenho depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Recomenda-se seguir as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientação Técnica. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos entre em contato: SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002

PRECAUÇÕES

Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. **Em caso de intoxicação acidental:** **Na pele:** Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente. **Nos olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. **Ingestão:** Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **0800 400 8002** ou pelo site www.uirapurutelhacor.com.br