



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Tipo 4.1.2.7 - Conforme NBR 11702 - ABNT

❖ DESCRIÇÃO

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® é um produto acrílico à base d'água, de alto poder de penetração e ótima absorção garantindo à pintura maior durabilidade. É prático e fácil de aplicar e tem secagem rápida. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® foi desenvolvido especialmente para tratar as superfícies internas e/ou externas de alvenaria arenosas ou calcinadas, reboco fraco, tinta velha e/ou descascada, fibrocimento e gesso.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de óleo, umidade e poeira. Se necessário, deve-se lavar, raspar ou escovar a área. Em reboco novo, aguardar no mínimo 30 dias de cura para aplicação do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES®. O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar de 30 minutos a 1 hora para secagem ao toque e 4 horas para completa secagem.

❖ DILUIÇÃO:

Em superfícies de Gesso: Diluir o produto de 30 a 100% com água potável.

Outros tipos de superfície: Deve-se diluir conforme a porosidade da mesma. Recomenda-se fazer previamente o teste aplicando o produto diluído com 10% de água potável em uma pequena parte da superfície. Se necessário, aumentar a diluição até que a superfície não apresente brilho após a secagem. Homogenize o adequadamente o produto.

❖ MATERIAL/APLICAÇÃO:

Utilize-se de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo de lã, Pincel ou Trincha, com a temperatura entre 10° C e 40° C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Aplicar apenas uma demão.

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10° C e 40° C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

❖ COMPOSIÇÃO:

Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10



Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : emulsão acrílica

Rendimento teórico: : de 8 a 13 m²/litro por demão.

Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Secagem toque: : 30 minutos a 1 horas.

Secagem total: : 4 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da FUNDO PREPARADOR DE PARES TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**