



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA (ALTO BRILHO)

Tipo 4.8.5 - Conforme NBR 11702 - ABNT



❖ DESCRIÇÃO

IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA TELHACOR® é um produto ecológico formulado a base d'água e com suave aroma floral. Possibilita uma aplicação fácil e de alta resistência. Seu filme forma uma película brilhante e lisa, evitando a formação de limo, a penetração de umidade e o acúmulo de sujeiras. Protege contra os desgastes físicos, proporcionando um acabamento nobre e com grande durabilidade. Produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR®. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:



O IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA TELHACOR® é indicado para a impermeabilização de telhas em geral, tijolos, fachadas, revestimentos cerâmicos, pedras de alta porosidade, quadras e pisos de concreto.

IMPORTANTE: O IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA (INCOLOR ALTO BRILHO) não pode ser aplicado em quadras e pisos de concreto em geral.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:



- Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

1) Mofo e limo:

A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.

2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 03 etapas

1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar.

2) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar.

3) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância. Obs. espere secar por 03 dias.

❖ DILUIÇÃO:



Produto pronto para utilização. Utilize sem diluição.

❖ MATERIAL:



Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo, Pincel e/ou Pistola

❖ APLICAÇÃO:



2 a 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos.

❖ COMPOSIÇÃO:



Copolímero acrílico, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ DICAS IMPORTANTES:



- não aplicar em dias muito úmidos ou abaixo de 14°C.
- não aplicar em superfícies muito quentes.
- em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- havendo formação de bolhas na aplicação, verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície a ser aplicada para não ocorrer o descascamento.
- não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições.
- não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado.
- em pedras pré-assentadas ou cimentados, aguardar 60 dias para realizar a aplicação
- para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- em telhas brancas, cimentadas e fibro cimento aplique 3 demãos, devido a alta porosidade da superfície.
- decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação.

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLORIDO



Rendimento teórico	6,6 a 10m ² /l por demão
Manuseio.....	4 horas mínimo
Intervalo entre demãos.....	6 horas mínimo
Secagem toque.....	6 horas mínimo
Secagem total	24 horas.

INCOLOR



de 6,6 a 10m ² /l por demão
4 horas mínimo
6 horas mínimo
6 horas mínimo
24 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:



Produto tóxico por inalação e por ingestão e pode ser nocivo em contato com a pele. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/ proteção facial ao manusear o produto. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Não coma, beba ou fume durante a aplicação deste produto. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. **Em caso de intoxicação acidental:** • **Na pele:** Lave com água e sabão em abundância; retire a roupa contaminada e enxágue a pele com água/tome uma ducha, e lave a roupa antes de usá-la novamente. • **Nos olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se puder e continue enxaguando. • **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. • **Ingestão:** Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Caso sinta indisposição, contate auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo • **Disposição:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone **0800 400 8002** ou pelo site www.uirapurutelhacor.com.br

❖ GARANTIA:



Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE BASE DE ÁGUA TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**