



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



TINTA PISOS & QUADRAS

Tipo 4.5.6 - Conforme NBR 11702 - ABNT

❖ DESCRIÇÃO

PISOS & QUADRAS TELHACOR® é uma tinta acrílica desenvolvida a base d'água com ótimo desempenho. Seu filme forma uma película fosca e uniforme, possui alta resistência mecânica, excelente durabilidade e fórmula anti-mofo. PISOS & QUADRAS TELHACOR® é uma tinta com propriedade antiderrapante e recomendada para ser aplicada em pisos onde há circulação de pessoas e em quadras poliesportivas. PISOS & QUADRAS TELHACOR® é produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR® com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

PISOS & QUADRAS TELHACOR® é indicada para a pinturas de diversos tipos de pisos: quadras poliesportivas, cimentados ou concreto, áreas de lazer, escadas, varandas, rampas de garagem, entre outros. Para total desempenho do produto recomendamos que o piso seja poroso e esteja devidamente preparado conforme apresentado a seguir.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

1) Mofo e limo:

A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 3 dias.

2) Óleo, cera, graxa ou gordura: Seguir as 04 etapas

- 1) Lixar e remover o excesso dos resíduos antes da pintura.
- 2) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar secar.
- 3) Lavar com álcool até soltar os resíduos citados, e esperar secar.
- 4) Lavar novamente com detergente e água sanitária, em seguida enxaguar com água em abundância. Obs. espere secar por 03 dias.

3) Cimentado Novo:

Aguardar a secagem de 30 dias de cura. Superfícies soltas ou mal aderidas: raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas.

4) Repinturas:

Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho.

❖ DILUIÇÃO:

Adicionar no máximo 20% de água ao produto e misturar até obter uma solução homogênea.

❖ MATERIAL:

Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo Pincel Trincha

❖ APLICAÇÃO:

2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas entre demãos.





UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ DICAS IMPORTANTES:

- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não aplicar quando a temperatura estiver inferior a 10º ou acima de 40º.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Havendo formação de bolhas na aplicação, corrija imediatamente o defeito para não ocorrer o descascamento. Verifique a temperatura média ideal e a ausência de umidade na superfície.
- Não usar sobre produtos siliconados ou de outras composições.
- Não aplicar sobre pedra polida ou cimento queimado.
- Para limpeza, utilize sabão neutro ou detergente doméstico.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.
- Aguardar 48 horas até a secagem para circulação de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.
- Decorrido 3 anos, recomenda-se nova aplicação.

❖ COMPOSIÇÃO:

Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.

❖ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Base: : emulsão acrílica modificada

Rendimento teórico: : de 7 a 11 m²/litro por demão.

Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demãos: : mínimo 03 horas.

Secagem toque: : 1 a 2 horas.

Secagem total: : 48 a 72 horas.

❖ PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

❖ GARANTIA:

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do PISOS & QUADRAS TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**