



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM EXTERIOR & INTERIOR

Tipo 4.2.1.1 – Acabamento Brilhante - Conforme NBR 11702 - ABNT

Tipo 4.2.1.3 – Acabamento Fosco - Conforme NBR 11702 - ABNT



#### ❖ DESCRIÇÃO

O ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® é um produto nobre e durável. Sua fórmula especialmente desenvolvida para oferecer facilidade na aplicação, proporcionando mais proteção, ótima secagem, bom alastramento e uma boa aderência. Produzido em diversas cores no acabamento brilhantes e fosco. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR®. Mais informações através do site: [www.uirapurutelhacor.com.br](http://www.uirapurutelhacor.com.br)

#### ❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

O ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® é indicado para pintura de superfícies (externas ou internas) de metais ferrosos, galvanizado (com aplicação prévia do fundo galvanizado) e madeiras.

#### ❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Ferrugem, Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo. **Ferrugem:** aplicar conversor de ferrugem. **Superfícies com óleo, graxa ou gordura:** fazer a limpeza com detergente neutro, logo em seguida secar com pano seco e limpo. Caso necessário passar ainda um pano com aguarrás mineral sobre a superfície. **Partes soltas:** raspar, lixar e remover o pó. **Superfícies com brilho ou resquícios de outra aplicação:** lixar até fosquear por completo e remover o pó com auxílio de um pano. **Chapas galvanizadas:** obrigatoriamente fazer uso de fundo galvanizado. **Superfícies com mofo ou limo:** a limpeza deverá ser feita com água sanitária. **Madeiras** deve-se lixar as farpas e eliminar a poeira.

**O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos, portanto, recomenda-se aguardar de 4 horas para secagem ao toque e 24 horas para completa secagem.**

#### ❖ DILUIÇÃO:

Diluir no máximo 10% de aguarrás.

#### ❖ MATERIAL:

Utilize Rolo, Pincel ou Pistola.

#### ❖ APLICAÇÃO:

de 2 a 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre demãos.

#### ❖ DICAS IMPORTANTES:

- Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
- Não aplicar o ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333  
Parque Industrial IV  
CEP: 86200-000  
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br  
fone/fax: (43) 3178-8000  
CNPJ: 79.030.888/0001-65  
IE: 903.53199-10

**SAC** Atendimento ao consumidor:  
**0800.4008002**

#### ❖ **COMPOSIÇÃO:**

Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, isento de chumbo, aditivos e solventes à base de hidrocarbonetos.

#### ❖ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Base: ..... : resina alquídica modificada.

Rendimento teórico galão 18 L. : de 180 a 200 m<sup>2</sup>/demão.

Rendimento teórico galão 3,6 L : de 32 a 46 m<sup>2</sup>/demão.

Rendimento teórico galão 0,9 L : de 9 a 13 m<sup>2</sup>/demão.

Intervalo entre demãos: ..... : mínimo 6 horas.

Secagem toque: ..... : mínimo 4 horas.

Secagem total: ..... : 24 horas.

\*Rendimento depende da espessura, diluição, absorção da superfície, assim como as técnicas de aplicação e tonalidade escolhida.

#### ❖ **PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:**

**ATENÇÃO:** Produto composto por líquidos e vapores inflamáveis.

Pode provocar irritação e/ou reações alérgicas na pele. Suspeita-se

que prejudique a fertilidade ou o feto. Suspeito de provocar câncer. Pode provocar sonolência ou vertigem.

Tóxico para os organismos aquáticos em efeitos prolongados. **PRECAUÇÃO:** Mantenha fora do alcance das crianças. Se for necessário, consulte um médico e tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto.

**PREVENÇÃO:** Use luvas de proteção. Use proteção ocular ou facial. Mantenha afastado de calor, faísca,

chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Não fume. Use sistemas elétricos à prova de

explosão, ventilação, iluminação e todos os equipamentos de manuseio de materiais. Utilize apenas

ferramentas antifaiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize apenas ao ar livre ou em

ambientes bem ventilados. Evite inalar vapores. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Evite a

liberação para o meio ambiente. Não perfure, não queime, não armazene alimentos e não reutilize esta

embalagem para outros fins. **EMERGÊNCIA:** EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água e/ou tome uma ducha. EM CASO DE

INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não

dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou

um auxílio médico levando consigo esta embalagem ou o rótulo. **ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE:**

Transporte apenas na posição vertical. Evite situações de tombamento. Conserve a embalagem bem

fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, fresco e ventilado - longe de fontes de calor e

umidade. **DISPOSIÇÃO:** Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais,

nacionais e internacionais. Maiores informações solicite a ficha de segurança (FISPQ) através do telefone

**SAC - UIRAPURU TELHACOR® - 0800 400 8002 ou pelo site: www.uirapurutelhacor.com.br.**



#### ❖ **GARANTIA:**

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores

externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar,

temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na

superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em

contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**