



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE (RBS)

Tipo 4.8.3 - Conforme NBR 11702 - ABNT



❖ DESCRIÇÃO

O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® é um produto de alta resistência. Seu filme forma uma película incolor, brilhante e lisa, protegendo contra intempéries, evitando a formação de limo, a penetração de umidade e o acúmulo de sujeira. Protege contra os desgastes físicos, proporcionando um acabamento nobre com grande durabilidade. É um produto de fácil aplicação, alto rendimento, secagem rápida e bom alastramento.

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:



O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® é indicado para telhas em geral, tijolos, cerâmicas, superfícies de concreto, reboco, cimentados, superfícies de alvenaria e pedras naturais.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:



- Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 - ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gorduras, Pó, Umidade, Mofo e Limo. Superfícies soltas ou mal aderidas: As partes soltas ou mal aderidas deverão ser removidas e o local deve ser raspado ou escovado até ficar livre de resíduos. Mofo e limo: A limpeza deve ser feita com água sanitária e água corrente em abundância. Obs. espere secar por 2 dias para telhas e 3 dias para piso. Óleo, cera, graxa ou gordura: 1) Lavar com detergente, jogar água em abundância e esperar até a secagem total. 2) Lavar com álcool remover todos os resíduos e deixar secar. 3) Lavar novamente com detergente e água sanitária e depois enxaguar com água. Obs. espere secar por 3 dias.

❖ DILUIÇÃO:



Produto pronto para USO.

❖ MATERIAL:



Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada. Rolo, Pincel ou Pistola

❖ APLICAÇÃO:



de 2 a 3 demãos, com intervalo de 04 horas entre demãos.

❖ DICAS IMPORTANTES:



- Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes.
- Não aplicar o IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® com umidade relativa do ar superior a 90%.
- Certifique-se de que a área a ser aplicado o produto esteja totalmente livre de umidade.
- É necessário que a temperatura atmosférica esteja acima de 10 °C e abaixo de 40 °C.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ **COMPOSIÇÃO:** 

Copolímero acrílico e solventes a base de hidrocarbonetos.

❖ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Base: : resina acrílica.

Rendimento teórico: : de 08 a 10 m²/ litro por demão.

Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demãos: : mínimo 04 horas.

Manuseio: : 30 minutos.

Secagem toque: : 30 minutos.

Secagem total: : 24 horas.

❖ **PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:** 

O IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® é um PRODUTO INFLAMÁVEL E CONTÉM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E PREJUDICIAIS À SAÚDE, portanto, conservar a embalagem sempre bem fechada, em local coberto, seco, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. NÃO reutilizar a embalagem. É PROIBIDO despejar o produto em ralos de encanamentos de esgoto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Manusear o produto em ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Evitar comer, beber e fumar durante a manipulação do produto. Evitar o contato direto com a pele, cabelos e olhos. NÃO inalar e NÃO ingerir o produto. Utilizar os equipamentos de proteção para a aplicação (luvas impermeáveis, óculos e semi-máscaras com filtro para vapores orgânicos). EM CASO DE CONTATOS COM OLHOS: Lavar com água corrente por 15 minutos. Caso ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU CABELOS: Não deixar secar. Limpar com pano embebido em álcool hidratado e em seguida lavar com água e sabão em abundância. Caso ocorra irritação procurar assistência médica. EM CASO DE INALAÇÃO DO PRODUTO: Afastar-se para local ventilado e procurar assistência médica. EM CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO: Não provocar vômito e procurar imediatamente assistência médica mostrando esta embalagem. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Em altas concentrações é depressor do SNC. Pode ocasionar irritação e penetração na pele ou mucosas.

❖ **GARANTIA:** 

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho do IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE (RBS) TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**