



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

SAC Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO FOSCO

Tipo 4.5.1 - Conforme NBR 11702 - ABNT

❖ DESCRIÇÃO

A TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO TELHACOR® é um produto acrílico de alta qualidade, formulado com resina acrílica estirenada resistente às condições de intemperismo e fácil de limpar. A TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO TELHACOR® oferece o máximo poder de cobertura e alto rendimento. Apresenta fino acabamento e maior durabilidade em alvenarias (interna e externa), aumentando o tempo entre as repinturas. De fácil aplicação e excepcional aderência à superfície, com mínimo de respingamento.

A TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO TELHACOR® é produzida em diversas cores. Consulte nosso exclusivo catálogo de cores TELHACOR® com o vendedor. Mais informações através do site: www.uirapurutelhacor.com.br

❖ SUPERFÍCIES INDICADAS:

A TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO TELHACOR® é indicada para aplicação em superfícies devidamente preparadas de alvenaria, rebocos, cimentos curados, blocos de concreto, gesso, fibrocimentos, repinturas, massas acrílica e corrida.

Pode ser aplicado em áreas externas e internas de alvenaria em geral.

❖ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: - Instruções de uso: seguir norma NBR 13245 – ABNT

Certifique-se de que a área a ser aplicada esteja limpa, isenta de: Óleo, Cera, Graxa, Gordura, Pó, Umidade, Mofo e Limo.

1) Reboco novo:

Lixar e escovar a superfície para retirar os resíduos de reboco.

Aguardar no mínimo 30 dias de cura e aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.

2) Demais superfícies:

Em superfícies com manchas de gordura, graxa, partes mofadas ou reboco fraco e pequenas superfícies soltas, deve-se remover o máximo possível dos resíduos finos com espátulas ou escovas.

Lavar, enxaguar e aguardar a secagem total. Aplicar previamente o FUNDO PREPARADOR DE PAREDE TELHACOR®.

3) Repinturas:

Lixar a superfície, sendo que as brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas até perda total do brilho. O contato imediato com a área após a aplicação do produto pode ocasionar danos. Portanto, recomenda-se aguardar de 1 a 2 horas para secagem ao toque e 12 horas para completa secagem.

❖ DILUIÇÃO:

Adicionar de 10% a 30% de água ao produto e misturar até obter uma solução homogênea.

❖ MATERIAL:

Utilize de acordo com a superfície a ser aplicada: Rolo Pincel Trincha

❖ APLICAÇÃO:

2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas entre demãos.



UIRAPURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPERMEABILIZANTES LTDA.

R. João Marques Nóbrega, 333
Parque Industrial IV
CEP: 86200-000
Ibiporã - Paraná

www.uirapurutelhacor.com.br
fone/fax: (43) 3178-8000
CNPJ: 79.030.888/0001-65
IE: 903.53199-10

 Atendimento ao consumidor:
0800.4008002

❖ **DICAS IMPORTANTES:** 

- Não aplicar em dias muito úmidos (umidade relativa do ar inferior a 90%).
- A temperatura ambiente deve estar variando entre 10º C e 40º C.
- Não aplicar em superfícies muito quentes.
- Em caso de infiltração, solucione previamente o problema.
- Antes da pintura aplicar o SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO TELHACOR®.
- Não usar sobre produtos siliconados.
- Não utilizar produtos de limpeza a base de ácidos.

❖ **COMPOSIÇÃO:** 

Água, emulsão acrílica-estirenada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.

❖ **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Base: : emulsão acrílica modificada

Rendimento teórico: : de 16 a 19 m²/litro por demão.

Rendimento prático: : bastante variável dependendo do substrato e da forma de aplicação

Intervalo entre demãos: : mínimo 03 horas.

Secagem toque: : 1 a 2 horas.

Secagem total: : 8 a 12 horas.

❖ **PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS:** 

- Conservar a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Recomenda-se o uso de óculos de segurança, luvas de látex PVC e semi-máscara protetora contra vapores orgânicos.
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Ocorrendo qualquer sintoma de irritação ou em caso de ingestão, procure o médico levando esta embalagem.
- **NÃO PROVOQUE VÔMITO.**

❖ **GARANTIA:** 

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da TINTA ACRÍLICA SÉRIE OURO TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referente aos termos de garantia entre em contato: **SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR UIRAPURU TELHACOR - 0800 4008002.**